



PROCÉDURE POSE DES DÉCALCOMANIES SUR MAQUETTE PLASTIQUE



Matériel: pinceau, coton-tige, produit assouplissant, sopalin, cure-dent, cutter, eau tiède

Condition obligatoire avant de poser les décals sur la maquette, la surface doit être **glissante ET sèche !**

- 1) Découper le décal et le tremper quelques secondes dans l'eau tiède
- 2) Déposer le décal sur une feuille de papier absorbant style Sopalin et attendre quelques minutes
- 3) Déposer une goutte de MicroSet sur la surface de la maquette
- 4) Faire glisser le décal sur la maquette et le positionner correctement avec son doigt et/ou un cure-dent
- 5) Une fois en place, tapoter la surface délicatement avec un petit morceau de Sopalin pour sécher la surface puis faire rouler un coton-tige sur la surface, dans toutes les directions possibles, pour enlever les éventuelles bulles d'air coincées entre la maquette et le décals.
- 6) Si la surface de la maquette ou est positionné le décal comporte un relief ou des creux (lignes de structures par exemple) mettre un peu de MicroSol au pinceau sur la surface du décal et laisser sécher quelques heures, recommencez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que le décal épouse parfaitement la surface.
- 7) Laisser sécher 24H00
- 8) Passer une couche de vernis de protection sur le ou les décals.